

## Aqua-Hardener 8450

## 8450

Catalizzatore per vernici ADLER a base d'acqua per mobili per l'ambito industriale e commerciale

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8450000210



Indicazioni generali

Indurente poliisocianato per vernici per mobili all'acqua.

Campi di applicazione



Componente indurente per vernici per mobili ADLER all'acqua nel settore del mobile e dell'arredamento d'interni.

Componente catalizzatore per rivestimenti per finestre e porte d'ingresso bicomponenti a base d'acqua.

### LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione

- Mescolare accuratamente Aqua-Hardener 8450 (8450) subito dopo averlo aggiunto ai componenti della vernice.
- Si consiglia di attendere circa 10 minuti prima di procedere alla lavorazione.
- Le vernici e i mordenti miscelati devono essere lavorati come indicato nella relativa scheda tecnica.

Pulizia degli utensili



8004

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Aqua-Cleaner (8004) (diluito 1:1 con acqua).

Componenti indurenti dei sistemi 2K: Clean-Smart 2K (8075000210).

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.


### INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

200 g, 280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg, 25 kg

## ULTERIORI INDICAZIONI

### Durata / Magazzinaggio



Minimo 6 mese(i) in confezioni originariamente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere sempre immediatamente le confezioni per prevenire la penetrazione di umidità.

### Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).