

Aquafix UV 100

8148

Aditivum zvyšující odolnost proti UV záření pro vodou ředitelné nábytkové laky na průmyslové, řemeslné použití a pro domácí kutily.

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

8148000210

Obecně

Vodou ředitelný roztok UV absorbér, který se přidává do transparentních nábytkových laků řady Bluefin. Produkt obsahuje unikátní kombinaci účinných látek pro pohlcování UV záření. Tmavé i světlé dřeviny se zvýrazní a oddálí se přirozené stárnutí/žloutnutí dřeva.

Oblasti použití



- Jako přírůdek do vodou ředitelných, transparentních základních a vrchních laků (nábytkové laky řady Bluefin) k docílení dobré ochrany vůči světlu na mnoha dřevinách v oblasti lakování nábytku a interiérového vybavení.
- Pro zvýšení zvýraznění textury podkladu, zejména na tmavých dřevinách.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt před použitím pečlivě promíchejte.
- Aquafix UV 100 opatrně vmíchat do nenatuženého a nenaředěného laku; poté přidat tužidlo a potřebné množství ředidla.
- Přípravná směs musí být zpracována tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Směs se může zpracovávat 12 týdnů.
- Obecně nelze chránit všechny dřeviny pomocí absorbérů UV záření.
Prosím, dodržujte naši pracovní směrnici **ARL 010 – Pracovní směrnice pro změny barevnosti a žloutnutí dřeva vlivem slunečního záření.**

Přidávané množství



Světlé dřeviny, například javor, dub: 1,5 hmot.-% na lak
 Tmavé dřeviny, jako např. ořech: 3 hmot.-% na lak

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)

Schnutí materiálů povrchové úpravy není ovlivněno přidáním Aquafix UV 100.

04-22 (nahrazuje 02-22) ZKL 8148

ADLER Česko s.r.o., Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko
 Tel.: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatních případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbyvají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.


Čištění pracovních nástrojů

Okamžitě po použití opláchnout vodou.

Pro odstranění zaschnutých zbytků laku doporučujeme použít produkt Aqua-Cleaner 80080 (zředit vodou 1:1).

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikost balení**

500 g

DALŠÍ INFORMACE**Trvanlivost/skladování**

Minimálně 9 měsíců v originálně uzavřených obalech.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Bezpečnostně-technické informace

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.lakyadler.cz.